



Amplificador Integrado X250 Pura Clase AD

EXTRAUDIO ES UN CONCEPTO DIFERENTE ENFOCADO
EN SATISFACER LA EXPERIENCIA DEL AUDIÓFILO

NUESTRO AMPLIFICADOR INTEGRADO X250 CLASS AD SE COMPONE DEL PREAMPLIFICADOR XPI COMPLETO COMBINADO CON LA ETAPA DE POTENCIA DE CLASE AD. LA SINERGIA INCOMPARABLE DE ESTA COMBINACIÓN ACENTÚA AÚN MÁS EL SONIDO EN VIVO DE EXTRAUDIO; ENTREGA 200 VATIOS DE POTENCIA ALTAMENTE EFICIENTES EN 8 OHMIOS POR CANAL. 🍷





EL AMPLIFICADOR INTEGRADO X250 OFRECE EL TONO CÁLIDO Y ATERCIOPELADO DE UN AMPLIFICADOR DE VÁLVULAS, COMBINADO CON EL SONIDO TRANSPARENTE Y POTENTE DE UN AMPLIFICADOR DE CLASE D, LO QUE LO CONVIERTE EN UN GRAN AMPLIFICADOR MUY MUSICAL Y CON MUCHA DINAMICA, SOBRESALIENTE EN TODOS LOS SENTIDOS.

ES UN GRAN TODOTERRENO. PERMITE PERCIBIR CADA DETALLE DE LA GRABACIÓN Y REDESCUBRIR TODOS TUS CD,S FAVORITOS.



CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FREQUENCY RESPONSE	0,5Hz to > 350Khz +0 -1db Low Frequency: -0,20db 0,5Hz High Frequency: -0,24db 350kHz
NOISE LEVEL DYNAMIC RANGE/ dBA	Orange version: > 112db Chromed version: > 121db
TOTAL HARMONIC DISTORSION / THD	THD+N: 0,008% @ 1W (8 Ohm, 1Khz)
GAIN	Main output: 12dB Balanced output, 6dB RCA output Processor AV input: 0dB RCA and XLR output.
ANALOG INPUTS / INPUT IMPEDANCE	4 pairs unbalanced RCA + 1 Pair Balanced XLR + Processor AV (RCA and XLR connectors) 120K ohms Balanced, 60K ohms RCA Inputs (6): PHONO, CD, TUNER, AUX (RCA) BALANCED (XLR). PROCESSOR AV (XLR and RCA connectors).
MAXIMUM INPUT	20V RMS BAL, 10V RMS RCA
CROSSTALK	Separation of stereo channels: > -80dB
CONTROLS	Volume (ALPS Motorized, controlled by microcontroller), Select Input, optical rotary encoder (ALPS 18 steps).
POWER REQUIREMENTS	200-240VAC 50/60Hz, 79 watts. Standby: 0,5 watts.
DIMENSIONS	44,5 cm W by 12,5 cm H by 39,5 cm D 56,5 cm W by 24 cm H by 52,5 cm D (shipping)
WEIGHT	39 lbs. (18 kg) Net; 52 lbs. (24 kg) Shipping
RECOMMENDATION TUBE	Orange version: Electro Harmonix 6922 Gold pin Chomed versión: Special version dual triodes Balanced NOS (matched pair).
POWER OUTPUT	2 X 250W @ 1% THD+N, 20Hz – 20Khz, 4 Ohm, 2X 200W 8 Ohm *both channels driven*

Estas especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso.
EXTRAUDIO, BV Países Bajos-2018




Gravin Juliana van Stolberglaan 31,
office A8875
2263 AB Leidschendam
The Netherlands
www.extraudio.com
info@extraudio.com