




Preamplificador XP1 Pura Clase A

EXTRAUDIO ES UN CONCEPTO DIFERENTE ENFOCADO
EN SATISFACER LA EXPERIENCIA DEL AUDIÓFILO

NUESTRO PREAMPLIFICADOR DE CLASE A PURA XP1 HA SIDO DISEÑADO SIN COMPROMISO. MÁS DE SEIS AÑOS DE INVESTIGACIÓN HAN DADO EL RESULTADO QUE ESTÁBAMOS BUSCANDO, UN SONIDO DE DIRECTO QUE ES HONESTO Y SINCERO; UNA RESPUESTA DE FRECUENCIA PLANA SIN IGUAL EN UN INTERVALO ENTRE 0,5 HZ Y 350 KHZ; UNA FIEL REPRODUCCIÓN DE LA MÚSICA GRABADA QUE CAPTURA EL SONIDO AUTÉNTICO DE LA MÚSICA EN VIVO. 





EL PREAMPLIFICADOR XPI TIENE UN GRAVE REAL, UN GRAN RANGO MEDIO Y DETALLE; TODO ESTO DENTRO DE UNA RESPUESTA EXTREMADAMENTE ALTA, CON UNA ESPACIALIDAD INCREÍBLE Y UNA TRANSPARENCIA TOTAL. TODAS LAS FRECUENCIAS ESTÁN PERFECTAMENTE DEFINIDAS Y SEPARADAS ENTRE SÍ CREANDO UN ESCENARIO IDÉNTICO AL DE LA GRABACIÓN ORIGINAL. UN SONIDO DIRECTO CON UNA DINÁMICA Y UN TONO PERFECTOS, CON EL SOSTENIMIENTO REAL DE LAS NOTAS MUSICALES Y CON UNA MUSICALIDAD EXCEPCIONAL.



CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FREQUENCY RESPONSE	0,5Hz to > 350Khz +0 -1db Low Frequency: -0,20db 0.5Hz High Frequency: -0,24db 350kHz
NOISE LEVEL DYNAMIC RANGE/ dBA	Orange version: > 100db Chromed version: > 110db
TOTAL HARMONIC DISTORSION / THD	Orange version: 0,027% Chromed version: 0,0064%
GAIN	Main output: 12dB Balanced output, 6dB RCA output Processor AV input: 0dB RCA and XLR output.
ANALOG INPUTS / INPUT IMPEDANCE	4 pairs unbalanced RCA + 1 Pair Balanced XLR + Processor AV (RCA and XLR connectors) 120K ohms Balanced, 60K ohms RCA Inputs (6): PHONO, CD, TUNER, AUX (RCA) BALANCED (XLR). PROCESSOR AV (XLR and RCA connectors).
ANALOG OUTPUTS	1 Pair unbalanced Gold RCA + 1 Pair Balanced Neutrik XLR
OTHER INPUTS / OUTPUTS	Inputs and outputs 12VDC trigger activation (Jack 3.5mm)
MAXIMUM INPUT	20V RMS BAL, 10V RMS RCA
CROSSTALK	Separation of stereo channels: > -80dB
CONTROLS	Volume (ALPS Motorized, controlled by microcontroller), Select Input, optical rotary encoder (ALPS 18 steps).
POWER REQUIREMENTS	200-240VAC 50/60Hz, 79 watts. Standby: 0,5 watts.
DIMENSIONS	44,5 cm W by 12,5 cm H by 39,5 cm D 56,5 cm W by 24 cm H by 52,5 cm D (shipping)
WEIGHT	35 lbs. (16 kg) Net; 41 lbs. (22 kg) Shipping.
RECOMMENDATION TUBE	Orange version: Electro Harmonix 6922 Gold pin Chromed versión: Special version dual triodes Balanced NOS (matched pair). Estas especificaciones previas están sujetas a modificaciones sin previo aviso. EXTRAUDIO, BV Países Bajos - 2018




Gravin Juliana van Stolberglaan 31,
office A8875
2263 AB Leidschendam
The Netherlands
www.extraudio.com
info@extraudio.com